

6訂第3版 給水装置工事主任技術者 試験問題集 「これならわかる問題と解説」正誤表

頁	行	誤	正
29	10	3-9】	3-9】
43	29	第18条第1項	法第18条第1項
103	1	水抜きもあるが、それにも限定していない	構造が複雑で水抜きが必ずしも容易でない給水用具等においては、例えば通水時にヒーターで加熱する等種々の凍結防止方法の選択肢が考えられることから、耐寒性能基準においては、凍結防止の方法は水抜きに限定していない
112	最終行	P258 参照	P260 参照
123	15	工事の施工	工事の施行
139	下から 5	止水栓は、…に収納する。	(削除)
145	2	工事の施工にあたっては、道路交通法、道路法、労働安全衛生法等の関係法令及び建設工事に伴う騒音振動対策指針、建設工事公衆災害防止対策要綱等の諸規定を遵守し、常に交通及び工事の安全に十分留意して現場管理に努めるとともに、工事に伴う騒音・振動等の防止対策を講じ生活環境の保全に努める必要がある。	工事の施行にあたっては、道路交通法、労働安全衛生法等の関係法令及び工事に関する諸規定を遵守し、常に交通及び工事の安全に十分留意して現場管理に努めるとともに、工事に伴う騒音・振動等をできる限り防止し、生活環境の保全に努める必要がある。
	6	工事の施工に当たっては関係法令を順守する…努める。	工事の施行に当たっては関係法令を遵守する…努める。
	9	1)工事の施行に当たっては、建設工事公衆災害防止対策要綱等の技術指針・基準等を参考とする。	1)工事の施行に当たっては、以下の技術指針・基準等を参考する。 ・「建設工事に伴う騒音振動対策指針」 ・「建設工事公衆災害防止対策要綱 土木工事編」 等
	12	…に関する法律」におけるその他の規定…	…に関する法律」、その他の規定…
151	15 17	インナーコア	インコア

152	最終行	大地震 <u>でしかも</u>	大地震による外力に加え
154	22	3) 給水管を…おそれがある。	3) 事故防止のため、他の埋設物との間隔を原則として 30 cm以上確保する。 給水管を…おそれがある。
169	下から 12,6,5	法令 <u>順守</u>	法令 <u>遵守</u>
178	3,5	法令 <u>順守</u>	法令 <u>遵守</u>
179	下から 5	法令 <u>順守</u>	法令 <u>遵守</u>
195	10	地下埋設企業へ	下水道、ガス、電気等の埋設物管理者へ
196	最終行	直結加圧形…規格化されている。	(削除)
204	11 15	P186 P187	P188 P189

平成 29 年度～令和 3 年度「給水装置工事主任技術者試験問題収録版」正誤表			
頁	行	誤	正
2 7	表-2 最終行	令和 <u>2</u> 年度	令和 <u>3</u> 年度
9	17	<u>252</u> 頁	<u>256</u> 頁