

令和3年度～令和7年度
「給水装置工事主任技術者試験問題収録版」
正誤表

頁	問題 行目	誤	正
7	18 行目	No. 41～No. 53	No. 41～No. 51
8	14 行目	No. 54～No. 60	No. 52～No. 60
19	18	(4)…埋設した年 <u>度</u> である。	(4)…埋設した年である。
80	7	(P319、322、355、361)	(P319、322、353、361)
84	30	イ 直結増圧式（直送式）は、 <u>配水管が…用いられている。</u>	イ 直結増圧式（直送式）は、 <u>安全性・逆流防止の目的で、給水立て配管頂部に吸排気弁を設置する。</u>
	30	(P282, 283)	(P282, 287)
117	9	(3) <u>配水施設以外</u> の水道施設	(3) <u>配水施設以外</u> の水道施設 <u>又は配水池</u>
119	25	ウ …接していない部分より <u>高</u> <u>くなって腐食電池…</u>	ウ …接していない部分より <u>高くなっ</u> <u>て腐食電池…コンクリートに接触して</u> <u>い</u> <u>ない</u> <u>部分が侵食される。</u>
121	33	2 5 <u>個</u> の集合	2 5 <u>戸</u> の集合
	33	1 5 <u>個</u> の同時	2 5 <u>戸</u> の同時
123	39	日本産業規格による JIS 認証による団体規格	日本産業規格による JIS 認証 (<u>JIS マーク表示品</u>)、(<u>公社</u>) <u>日本水道協会</u> による団体規格 (<u>JWWA</u>)